











TEKNİK VERİLER BONUSPAN PLUS

ÖZELLİK	Birim	Standart	PLUS 20	PLUS 30	PLUS 40	PLUS 50	PLUS 60	PLUS 70	PLUS 80	PLUS 90	PLUS 100	PLUS 120
KENAR PROFİLİ												
YÜZEY			PÜRÜZLÜ	PÜRÜZLÜ-KANALLI	PÜRÜZLÜ-KANALLI	PÜRÜZLÜ-KANALLI	PÜRÜZLÜ-KANALLI	PÜRÜZLÜ-KANALLI	PÜRÜZLÜ-KANALLI	PÜRÜZLÜ-KANALLI	PÜRÜZLÜ-KANALLI	PÜRÜZLÜ-KANALLI
UZUNLUK X GENİŞLİK	mm	TS EN 822	1250 x 600	1250 x 600	1250 x 600	1250 x 600	1250 x 600	1250 x 600	1250 x 600	1250 x 600	1250 x 600	1250 x 600
		TOLERANS ARALIĞI	UZUNLUK VEYA GENİŞLİK (mm) ± 10									
GÖNYEDEN SAPMA	S _b mm / m	TS EN 824	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
YOĞUNLUK	kg/m ³	TS EN 13164	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32
ISIL İLETKENLİK KATSAYISI	λ _D [W/(mK)]	TS EN 13164	0,033	0,033	0,034	0,034	0,034	0,034	0,036	0,036	0,036	0,036
ISI İLETKENLİK DİRENCİ	R ₀ [m ² K / W]	TS EN 13164	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	1,95	2,20	2,50	2,80	3,35
KALINLIK	mm	TS EN 823	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
		SINIF / TOLERANS	T1 / ±2	T1 / ±2	T1 / ±2	T1 / -2, +3	T1 / -2, +3	T1 / -2, +3	T1 / -2, +3	T1 / -2, +3	T1 / -2, +3	T1 / -2, +3
YANGIN SINIFI		TS EN ISO 11925-2	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
TAM DALDIRMA İLE UZUN SÜREDE SU EMME	Hacim % si	TS EN 12087	WL(T) 0,7	WL(T) 0,7	WL(T) 0,7	WL(T) 0,7	WL(T) 0,7	WL(T) 0,7	WL(T) 0,7	WL(T) 0,7	WL(T) 0,7	WL(T) 0,7
BASMA DAYANIMI (min)	kPa	TS EN 826	CS(10/Y)100 kPa	CS(10/Y)200 kPa	CS(10/Y)200 kPa	CS(10/Y)200 kPa	CS(10/Y)300 kPa	CS(10/Y)300 kPa	CS(10/Y)300 kPa	CS(10/Y)300 kPa	CS(10/Y)500 kPa	CS(10/Y)500 kPa
% 10 DEFORMASYON			≥ 150 kPa	≥ 200 kPa	≥ 200 kPa	≥ 250 kPa	≥ 350 kPa	≥ 400 kPa	≥ 400 kPa	≥ 500 kPa	≥ 600 kPa	≥ 600 kPa
BELİRLİ BASMA YÜKÜ VE SICAKLIK ŞARTLARINDA DEFORMASYON	%	TS EN 1605	DLT(2)5	DLT(2)5	DLT(2)5	DLT(2)5	DLT(2)5	DLT(2)5	DLT(2)5	DLT(2)5	DLT(2)5	DLT(2)5
KAPİLERİTE	...		YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR
DİFÜZYONLA UZUN SÜREDE SU EMME	Hacim % si	TS EN 12088	WD(V)3	WD(V)3	WD(V)3	WD(V)3	WD(V)3	WD(V)3	WD(V)3	WD(V)3	WD(V)3	WD(V)3
DONMA - ÇÖZÜNME DAYANIMI	...	TS EN 12091	FT2	FT2	FT2	FT2	FT2	FT2	FT2	FT2	FT2	FT2
BELİRTİLEN SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI	%	TS EN 1604	DS(TH)	DS(TH)	DS(TH)	DS(TH)	DS(TH)	DS(TH)	DS(TH)	DS(TH)	DS(TH)	DS(TH)
YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI	kPa	TS EN 1607	TR 200	TR 200	TR 200	TR 200	TR 400	TR 400	TR 400	TR 400	TR 400	TR 400
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ	MU	TS EN 12086	80	100	100	100	150	150	150	150	150	150
PAKETTEKİ LEVHA ADETİ			20	14	10	8	7	6	5	4	4	3
PAKETTEKİ PLAKALARIN KAPLAMA ALANI	m ²	...	15,00	10,50	7,50	6,00	5,25	4,50	3,75	3,00	3,00	2,25
PAKET HACMİ	m ³	...	0,300	0,315	0,300	0,300	0,315	0,315	0,300	0,270	0,300	0,270